

HE 300 MF



***CED**

Panel sterowania na 24 V
24v Remote Control Wired
Telecommande avec 24v
Fernbedienung 24v
Telecomando a 24v

HE 300 MF

MODEL - VERSIONS - MODÈLES - AUSFÜHRUNGEN - VERSIONES

HE 300 MF Invertitore | HE 300 MF 3P/1,5 mt | HE 300 MF CED
Cod. HE300S25I0 | Cod. HE300S25P1 | Cod. HE300S25C3

AKCESORIA - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHÖR - ACCESORIOS



Cod. S145819007

CED JEDNOFAZOWY Panel sterowania z niskim napięciem

SINGLE-PHASE remote-control with low voltage

CED MONOPHASE Commande électrique à distance à basse tension

Elektrische EINPHASEN-fernsteuerung mit Niederspannungs-druckknopf-tafel

CED MONOFÁSICO - Mando eléctrico a distancia con botonera de mando de baja tensión



Cod. 8050601800 (25 MT)
Cod. 8050602000 (35 MT)
Cod. 8050601900 (40 MT)



PRZEDŁUŻACZ 25/35/40 M CED
CABLE EXTENSION (25/35/40 MTC CED)
CÂBLE EXTENSION (25/35/40 MTC CED)
VERLÄNGERUNG STAHLSEIL (25/35/40 MTC CED)
CABLE PROLONGACION (25/35/40 MTC CED)



Cod. 0002800000 (lt 80)
Cod. 0002150000 (lt 150)



POJEMNIK 80/150 LITRÓW
80/150 LITRE BUCKET
BENNE DE 80/150 LITRES
EIMER 80/150 LITER
CUBO GRANDE DE 80/150 LITROS

Cod. 0003200000



POJEMNIK 200 LITRÓW
200 LITRE BUCKET
BENNE DE 200 LITRES
EIMER 200 LITER
CUBO GRANDE DE 200 LITROS

Cod. S123200000



HAMULEC POSTOJOWY
PARKING BRAKE
FREIN DE STATIONNEMENT
FESTSTELLBREMSE
FRENO DE ESTACIONAMIENTO

Cod. AHECVA0015

PODSTAWA

TRESTLE

CHEVALET

TRAGGERÜST

CABALLETE



MAX
300 Kg

Cod. 9200826000

BALAST

BALLAST

LEST

BALLASTÜBERNAHME

CONTRAPESO



MAX
300 Kg

MODEL - MODEL - MODÈLE - MODELL - MODELO

HE 300 MF

TYP SILNIKA - MOTOR TYPE - TYPE DU MOTEUR - MOTOR TYP - TIPO MOTOR

JEDNOFAZOWY - MONOPHASE - MONOPHASE - EINPHASEN - MONOFÁSICO

NAPIĘCIE - VOLTAGE - TENSION - SPANNUNG - TENSIÓN

110/220 V

CZĘSTOTLIWOŚĆ - FREQUENCY - FRÉQUENCE - FREQUENZ - FRECUENCIA

50 - 60 Hz

MOC SILNIKA - ENGINE POWER - PUISSANCE DU MOTEUR - LEISTUNGS-AUFNAHME - POTENCIA MOTOR

1100 W

MAX UDŹWIG - MAX. LIFTING CAPACITY - CHARGE MAX. - LAST MAX. - CAPACIDAD

300 KG

DŁUGOŚĆ LINY - CABLE LENGTH - CHARGE UTILE - ARBEITSHÖHE/SEILLÄNGE - ALTURA DE ELEVACIÓN

25 M

PRĘDKOŚĆ PODNOSZENIA - LIFTING SPEED - VITESSE DE LEVAGE - AUFSTIEGSGESCHWINDIGKEIT - VELOCIDAD DE ELEVACIÓN

23 M/MIN

ŚREDNICA LINY - STEEL CABLE DIAMETER - DIAMÈTRE DU CÂBLE - SEILDURCHMESSER - DIAMETRO DEL CABLE

6 MM

WAGA WCIĄGARKI - HOIST WEIGHT - POIDS DU TREUIL - GEWICHT - PESO

48 KG

WYMIARY - DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNG - DIMENSIONES

MM 860 x 320 x 530 H

MAX DŁUGOŚĆ LINY - MAX. CABLE LENGTH - CHARGE UTILE MAX. - ARBEITSHÖHE/SEILLÄNGE MAX. - ALTURA DE ELEVACIÓN MAX.

40 M



BELLUSSI GROUP SP. Z O.O.
tel. 42 634 21 08, 42 634 21 29

ul. Konstanyńska 34
wyciagarki.com

94-303 Łódź (Poland)
bellussi@bellussi.com.pl