

MP 200



Wciągarka do
budowy rusztowań
Elevatore
Monta Ponteggio
Scaffolding Hoist

***CED**

Panel sterowania na 24 V
24v Remote Control Wired
Telecommande avec 24v
Fernbedienung 24v
Telecomando a 24v

Model Inverter
2prędkości
velocità

Model with inverter 2 speed
Modelle Inverter avec 2 vitesses
Modell mit Inverter 2 Geschwindigkeiten
Modelo inverter con 2 velocidades

MP 200

MODEL - VERSIONS - MODÈLES - AUSFÜHRUNGEN - VERSIONES

MP 200 MONO Cod. 8080000055

MP 200 INVERTER Cod. 8080000030

AKCESORIA - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHÖR - ACCESORIOS



Wszelkonostronność i prostota obsługi czynią wciągarkę MP200 maszyną szczególnie przydatną w sektorze budowy rusztowań. Kompaktość i niewielka waga w połączeniu z możliwością zmiany prędkości wciągania (w przypadku wersji Inverter) oraz stosunkowo dużym udźwigniem sprawiają, że MP200 jest niezbędnym i szybkim w montażu narzędziem pracy.

This hoist creates certainly interest among many users, its versatility and easiness use makes a useful machine in the scaffolding sector. Its compactness and light weight along with a variable speed and an enviable lifting capacity makes a needful tools of work with a fast installation.



MODEL - MODEL - MODÈLE - MODELL - MODELO

MP 200 MONO

MP 200 INVERTER

TYP SILNIKA - MOTOR TYPE - TYPE DU MOTEUR - MOTOR TYP - TIPO MOTOR

JEDNOFAZOWY
MONOPHASE - MONOPHASE
EINPHASEN - MONOPHASE

TRZYFAZOWY
THREPHASE - TRIPHASE
DREIPHASEN - TRIFASICO

NAPIĘCIE - VOLTAGE - TENSION - SPANNUNG - TENSION

230 V

230 V

CZĘSTOTLIWOŚĆ - FREQUENCY - FRÉQUENCE - FREQUENZ - FRECUENCIA

50 Hz

50 Hz

MOC SILNIKA - ENGINE POWER - PUISSANCE DU MOTEUR - LEISTUNGS-AUFNAHME - POTENCIA MOTOR

1000 W

1400 W

MAX UDŹWIG - MAX. LIFTING CAPACITY - CHARGE MAX. - LAST MAX. - CAPACIDAD

200 KG

200 KG

DŁUGOŚĆ LINY - CABLE LENGTH - CHARGE UTILE - ARBEITSHÖHE/SEILLÄNGE - ALTURA DE ELEVACION

40 - 80 M

40 - 80 M

PRĘDKOŚĆ PODNOSZENIA - LIFTING SPEED - VITESSE DE LEVAGE - AUFSTIEGSGESCHWINDIGKEIT - VELOCIDAD DE ELEVACION

22 M/MIN

11-40 M/MIN

ŚREDNICA LINY - STEEL CABLE DIAMETER - DIAMÈTRE DU CÂBLE - SEILDURCHMESSER - DIAMETRO DEL CABLE

4 MM

4 MM

WAGA WCIĄGARKI - HOIST WEIGHT - POIDS DU TREUIL - GEWICHT - PESO

40 KG

40 KG



BELLUSSI GROUP SP. Z O.O.
tel. 42 634 21 08, 42 634 21 29

ul. Konstantinowska 34
wyciagarki.com

94-303 Łódź (Poland)
bellussi@bellussi.com.pl